STPG370・STPG410圧力配管用炭素鋼鋼管のサイズ・径・厚さ・重量

呼び径		外径	呼び厚さ（肉厚）t（mm）／単位重量 W (kg/m)											
			Sch10		Sch20		Sch30		Sch40		Sch60		Sch80	
B	A	mm	t	W	t	W	t	W	t	W	t	W	t	W
1/8	6	10.5	-	-	-	-	-	-	1.7	0.369	2.2	0.450	2.4	0.479
1/4	8	13.8	-	-	-	-	-	-	2.2	0.629	2.4	0.675	3.0	0.799
3/8	10	17.3	-	-	-	-	-	-	2.3	0.851	2.8	1.00	3.2	1.11
1/2	15	21.7	-	-	-	-	-	-	2.8	1.31	3.2	1.46	3.7	1.64
3/4	20	27.2	-	-	-	-	-	-	2.9	1.74	3.4	2.00	3.9	2.24
1	25	34.0	-	-	-	-	-	-	3.4	2.57	3.9	2.89	4.5	3.27
1・1/4	32	42.7	-	-	-	-	-	-	3.6	3.47	4.5	4.24	4.9	4.57
1・1/2	40	48.6	-	-	-	-	-	-	3.7	4.10	4.5	4.89	5.1	5.47
2	50	60.5	-	-	3.2	4.52	-	-	3.9	5.44	4.9	6.72	5.5	7.46
2・1/2	65	76.3	-	-	4.5	7.97	-	-	5.2	9.12	6.0	10.4	7.0	12.0
3	80	89.1	-	-	4.5	9.39	-	-	5.5	11.3	6.6	13.4	7.6	15.3
3・1/2	90	101.6	-	-	4.5	10.8	-	-	5.7	13.5	7.0	16.3	8.1	18.7
4	100	114.3	-	-	4.9	13.2	-	-	6.0	16.0	7.1	18.8	8.6	22.4
5	125	139.8	-	-	5.1	16.9	-	-	6.6	21.7	8.1	26.3	9.5	30.5
6	150	165.2	-	-	5.5	21.7	-	-	7.1	27.7	9.3	35.8	11.0	41.8
8	200	216.3	-	-	6.4	33.1	7.0	36.1	8.2	42.1	10.3	52.3	12.7	63.8
10	250	267.4	-	-	6.4	41.2	7.8	49.9	9.3	59.2	12.7	79.8	15.1	93.9
12	300	318.5	-	-	6.4	49.3	8.4	64.2	10.3	78.3	14.3	107	17.4	129
14	350	355.6	6.4	55.1	7.9	67.7	9.5	81.1	11.1	94.3	15.1	127	19.0	158
16	400	406.4	6.4	63.1	7.9	77.6	9.5	93.0	12.7	123	16.7	160	21.4	203
18	450	457.2	6.4	71.1	7.9	87.5	11.1	122	14.3	156	19.0	205	23.8	254
20	500	508.0	6.4	79.2	9.5	117	12.7	155	15.1	184	20.6	248	26.2	311
22	550	558.8	6.4	87.2	9.5	129	12.7	171	15.9	213	-	-	-	-
24	600	609.6	6.4	95.2	9.5	141	14.3	210	-	-	-	-	-	-
26	650	660.4	7.9	127	12.7	203	-	-	-	-	-	-	-	-